

Quesito a risposta aperta

Le funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione nella realizzazione di un'opera pubblica.

Quesiti a risposta multipla

Domanda 1 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti, tra gli altri, sono gli interventi di ristrutturazione edilizia?

- A L'inserimento degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso.
- B Quelli finalizzati a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto diverso dal precedente.
- C L'inserimento degli elementi accessori richiesti dalle esigenze d'uso.
- D Le opere di riparazione delle finiture degli edifici.

Domanda n° 2 In quale fase di progettazione di opere pubbliche è prevista la redazione del piano di manutenzione?

- A In fase di collaudo.
- B In fase di progetto definitivo.
- C In fase di progetto esecutivo.
- D In fase di progetto preliminare.

Domanda 3 Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cosa si intende per uomini-giorno?

- A Entità consuntivata del cantiere a fine lavori, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, con esclusione di quelli autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.
- B Entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, con esclusione di quelli autonomi e degli apprendisti, previste per la realizzazione dell'opera.
- C Entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.
- D Entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, con esclusione di quelli autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

OMISSIS

Domanda 4 I muri di sostegno tendono a sostenere un terrapieno a tergo e in moltissimi casi la spinta viene modificata dalla presenza di falda. In questo caso:

- A. la presenza della falda non implica nessun aggravio infatti si tende a trascurare la sua presenza
- B. in presenza di falda i muri non possono essere realizzati sostituendoli con altri sistemi, quali le paratie
- C. in presenza di falda si deve prevedere un sistema di drenaggio a tergo o appositi fori di drenaggio posti generalmente a quinconce su tutta la altezza del muro
- D. in presenza di falda i muri possono essere realizzati con mattoni pieni in cls

Domanda n. 5 Un filtro a prova di fumo

- A Delimita un'area in cui è consentito fumare.
- B E' un vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata.
- C E' un vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0.10 m² sfociante al di sopra della copertura dell'edificio.
- D E' un vano aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore a 1 m² con esclusione di condotti.